

Couleurs de conducteurs selon DIN 47100

ISOCOL : sans répétition des couleurs

ISODATA : répétition des couleurs à partir de paire no. 23

Cond. no.	Couleur	Paire-no.
1	blanc	1/23
2	brun	
3	vert	2/24
4	jaune	
5	gris	3/25
6	rose	
7	bleu	4/26
8	rouge	
9	noir	5/27
10	violet	
11	gris-rose	6/28
12	rouge-bleu	
13	blanc-vert	7/29
14	brun-vert	
15	blanc-jaune	8/30
16	jaune-brun	
17	blanc-gris	9/31
18	gris-brun	
19	blanc-rose	10/32
20	rose-brun	
21	blanc-bleu	11/33
22	brun-bleu	
23	blanc-rouge	12/34
24	brun-rouge	
25	blanc-noir	13/35
26	brun-noir	
27	gris-vert	14/36
28	jaune-gris	
29	rose-vert	15/37
30	jaune-rose	

Cond. no.	Couleur	Paire-no.
31	vert-bleu	16/38
32	jaune-bleu	
33	vert-rouge	17/39
34	jaune-rouge	
35	vert-noir	18/40
36	jaune-noir	
37	gris-bleu	19/41
38	rose-bleu	
39	gris-rouge	20/42
40	rose-rouge	
41	gris-noir	21/43
42	rose-noir	
43	bleu-noir	22/44
44	rouge-noir	
45	blanc-brun-noir	
46	jaune-vert-noir	
47	gris-rose-noir	
48	bleu-rouge-noir	
49	blanc-vert-noir	
50	vert-brun-noir	
51	blanc-jaune-noir	
52	jaune-brun-noir	
53	blanc-gris-noir	
54	gris-brun-noir	
55	blanc-rose-noir	
56	rose-brun-noir	
57	blanc-bleu-noir	
58	brun-bleu-noir	
59	blanc-rouge-noir	
60	brun-rouge-noir	
61	noir-blanc	